


<b>Hahn</b> <b>KT-EV</b> <b>KT-SN</b> <b>KT-SV</b>			
<b>Einsatzgebiet</b> Für Profile aus Kunststoff Wohnungsbau Objektbau	✓ ✓ x	✓ ✓ x	✓ ✓ x
<b>Material</b> Stranggepresstes Aluminium	✓	✓	✓
<b>Größe</b> Breite Höhe	 102,5 mm 97 mm	85 mm 97 mm	85 mm 97 mm
<b>Belastbarkeit/Tragkraft</b>	120 kg	80 kg	80 kg
<b>Wartungsfrei</b>	✓	✓	✓
<b>Farbausführung</b> RAL-Farben	✓	✓	✓
<b>Befestigung</b> Weitestgehend vormontiert KT-Fix Direktverschraubung in Rahmen & Flügel/ optional mit selbstbohrender Schraube Verwendung DIN links/DIN rechts Durchgehende Türdichtung Zusätzliche Verschraubung im Aufdeck	✓ ✓ ✓/✓ ✓ ✓ x	✓ x ✓/✓ ✓ ✓ ✓	✓ x ✓/✓ ✓ ✓ x
<b>Ausführungen Aufdeck</b> 15–20 mm 16,5–21,5 mm 18–23 mm 20–25 mm 22–27 mm	✓ ✓ ✓ x ✓	✓ ✓ ✓ x ✓	✓ ✓ ✓ x ✓
<b>Spezialversionen für schmale und sehr schmale Rahmen</b>	✓	x	✓
<b>Verstellung</b> Verstellung von einer Person durchführbar Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen Gleichbleibende Optik Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung stufenlos ±2,5 mm/ +0,5 mm Reserve innerhalb des Aufdeckbereiches	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +3/–2 mm ✓/x	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +3/–2 mm ✓/x	✓ ✓ ✓ stufenlos ±5 mm stufenlos +3/–2 mm ✓/x
<b>Zertifikate</b> CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ 2 Sterne	✓ 2 Sterne	✓ x