





Hahn VL-Band AL VL-Band AT VL-Band 180° VL-Band ST				
Einsatzgebiet Für Profile aus... Wohnungsbau Objektbau	Aluminium ✓ ✓	Aluminium ✓ ✓	Aluminium ✓ ✓	Stahl ✓ ✓
Material Stangepresstes Aluminium Kombination mit Zinkdruckguss	✓ ✗	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✗
max. Belastbarkeit / Tragkraft*	120 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Farbausführung Eloxal EV1 Eloxal C35	✓ ✗	✗ ✓	✓ ✗	✓ ✗
Befestigung Befestigungsart Verwendung DIN links/DIN rechts Weitestgehend vormontiert Lichter Durchgang **	Spreizdübel ✓ ✓ 100 %	Spezialelemente ✓ ✓ 100 %	Anker-Schraube ✓ ✓ 100 %	Verstellbare Distanzbuchsen ✓ ✓ 100 %
Verstellung Eingehängter Türflügel in X Richtungen Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung Öffnungswinkel	4 ±2 mm ±3 mm ✗ bis 105°	6 ±4 mm *** ±4 mm *** ±1,5 mm *** bis 105° ***	4 ±2,5 mm ±3 mm ✗ bis 180°	3 ±2 mm +3 mm ✗ bis 105°
Zertifikate CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ O	✓ O	O O	✓ O