







# Hahn Produktkatalog

**F** Catalogue produits

**GB** Product catalogue





## HAHN KLEMMBAND NG



### BESCHREIBUNG

HAHN KLEMMBAND NG DREITEILIG – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE OHNE ZU BOHREN

Äußerst schlank und elegant, mit innovativer Verstelltechnik ist das dreiteilige Klemmband NG bemerkenswert unauffällig. Von außen ein Rollenband, besticht es im Inneren durch den Montage-Komfort eines Klemmbands. Der durchgehende Lagerbolzen aus Aluminium nimmt Flügelgewichte bis zu 150 kg auf und das zweistückige Rahmenbandteil sorgt für einen besonders leichten Einbau. Perfekt aufeinander abgestimmte Einzelteile und seine innovative Verstelltechnik erlauben auch bei besonders schweren Türen eine Verstellung in 6 Richtungen ohne An- und Ausheben des Türflügels.

#### ■ Einsatzgebiete:

- Türen aus Metallprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau
- Haupteingangstüren
- Innentüren
- Nebeneingangstüren
- Außentüren
- Objektüren
- Wohnungsabschlusstüren



### TECHNIK / ANWENDUNG

- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Befestigung über einteilige Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 150 kg
- Verstellbarkeit:  
Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen verstellbar:
  - Horizontalverstellung stufenlos  $\pm 2$  mm
  - Vertikalverstellung über Höhenverstellwerkzeug
  - Dichtungsdruck  $\pm 0,5$  mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 13
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar
- Wartungsfrei


Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.



## Notice de réglage Adjustment instructions



### Dichtungsandruck • Compression du joint • Sealing pressure



**Befestigungsschrauben des Flügelbandteils entfernen.**

Enlevez les vis de fixation de la partie ouvrante.


*Remove fastening screws of the sash part of the hinge.*



**Exzenterbuchsen herausnehmen.**

Enlevez les bagues excentriques.

*Take out the eccentric bushings.*



**Zum Band drehen: Andruck erhöhen**

Flèches en direction de la paumelle : Augmenter la compression

*Turn towards hinge: Increase sealing pressure*



**Vom Band weg drehen: Andruck verringern**

Flèches en direction opposée de la paumelle : Diminuer la compression

*Turn away from hinge: Decrease sealing pressure*



**Flügelbandteil wieder festschrauben.**

Resserrez la partie ouvrante.


*Retighten screws of the sash part of the hinge.*

**Exzenterbuchsen gemäß Darstellung einsetzen.**

Positionnez les bagues excentriques selon l'illustr.

*Insert eccentric bushings as shown.*

### Horizontalverstellung • Réglage horizontal • Horizontal adjustment



**Horizontalverstellung  $\pm 2$  mm**

Réglage horizontal  $\pm 2$  mm

*Horizontal adjustment  $\pm 2$  mm*



**Flügel vor Verstellung unterstützen.**

Calez le vantail avant d'effectuer les réglages.

*Support door leaf prior to adjusting.*



**Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – ne graisser en aucun cas !

*Bearing bushes made of maintenance-free PVC – do not lubricate!*



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede  
Situation  
die passende  
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**<sup>®</sup>  
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach

Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach

Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

[www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu)