

# Hahn

## KT-EV

## KT-SN

## KT-SV



<b>Oblasť použitia</b>			
Pre plastové profily	✓	✓	✓
Bytová výstavba	✓	✓	✓
Objektová výstavba	✗	✗	✗
<b>Materiál</b>			
Extrudované duralové tyče	✓	✓	✓
<b>Veľkosť</b>			
Šírka	102,5 mm	85 mm	85 mm
Výška	97 mm	97 mm	97 mm
<b>Zaťažiteľnosť/ nosnosť</b>	120 kg	80 kg	80 kg
<b>Bezúdržbové</b>	✓	✓	✓
<b>Farebné prevedenie</b>			
RAL-farby	✓	✓	✓
<b>Upevnenie</b>			
Maximálne predmontované	✓	✓	✓
KT-Fix	✓	✗	✗
Priame skrutkovanie do rámu a krídla/ alternatívne so samovrtačimi skrutkami	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Použitie DIN ľavé/DIN pravé	✓	✓	✓
Priebežné tesnenie dverí	✓	✓	✓
Prídavné uchytenie do presahu krídla	✗	✓	✗
<b>Pre rôzne presahy krídla</b>			
15–20 mm	✓	✓	✓
16,5–21,5 mm	✓	✓	✓
18–23 mm	✓	✓	✓
20–25 mm	✗	✗	✗
22–27 mm	✓	✓	✓
<b>Špeciálna verzia pre úzke a veľmi úzke rámy</b>	✓	✗	✓
<b>Nastavenie</b>			
Nastavenie jednou osobou	✓	✓	✓
Pri zavesenom krídle v šiestich smeroch	✓	✓	✓
Trvalý vzhľad	✓	✓	✓
Horizontálne nastavenie	plynulé ±5 mm	plynulé ±5 mm	plynulé ±5 mm
Výškové nastavenie	plynulé +3/-2 mm	plynulé +3/-2 mm	plynulé +3/-2 mm
Plynulé nastavenie prítlaku ±2,5 mm/+0,5 mm rezerva	✓/✗	✓/✗	✓/✗
<b>Certifikáty</b>			
CE-certifikát zodpovedajúci EN 1935:2002	✓	✓	✓
SKG	2 hviezdy	2 hviezdy	✗