






# Hahn Produktkatalog

**F** Catalogue produits

**GB** Product catalogue





### HAHN KLEMMBAND NG GROSS



#### BESCHREIBUNG

HAHN KLEMMBAND NG GROSS ZWEITEILIG – FÜR DIE SCHNELLE MONTAGE OHNE ZU BOHREN

Schnell, schön und stark. Attribute, die das größere der beiden zweiseitigen Klemmbänder der NG Serie in sich vereint. Durch seine Bandrolle mit 20 mm Durchmesser verschmilzt es mit dem Türprofil zu einer Einheit. Belastbar bis 130 kg wird es besonders im Objekt und anspruchsvollen Wohnungsbau eingesetzt. Eine einzelne Person kann am eingehängten Türflügel die Verstellung in 6 Richtungen vornehmen – ohne Spaltenbildung oder Konturversatz.

- Einsatzgebiete:
  - Türen aus Metallprofilen, gleichermaßen im Wohnungs- und Objektbau
  - Haupteingangstüren
  - Innentüren
  - Nebeneingangstüren
  - Außentüren
  - Objekttüren
  - Wohnungsabschlusstüren
  - Funktionstüren



#### TECHNIK / ANWENDUNG


- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Befestigung über einteilige Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 130 kg
- Verstellbarkeit:
  - Eingehängter Türflügel in 6 Richtungen verstellbar:
  - Horizontalverstellung stufenlos  $\pm 2$  mm
  - Vertikalverstellung über Höhenverstellwerkzeug
  - Dichtungsdruck  $\pm 0,5$  mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 13
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar
- Wartungsfrei

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.



## Dichtungsandruck · Compression du joint · Sealing pressure


Für Flügelgewichte max. 130 Kg · Pour poids maxi de vantail de 130 kg · For doors weighing up to max. 130 kg



**Befestigungsschrauben des Flügelbandteils entfernen.**

Enlevez les vis de fixation de la partie ouvrante.

Remove fastening screws of the sash part of the hinge.



**Exzenterbuchsen herausnehmen.**

Enlevez les bagues excentriques.

Take out the eccentric bushings.



**Zum Band drehen: Andruck erhöhen**

Flèches en direction de la paumelle : Augmenter la compression

Turn towards hinge: Increase sealing pressure



**Vom Band weg drehen: Andruck verringern**

Flèches en direction opposée de la paumelle : Diminuer la compression

Turn away from hinge: Decrease sealing pressure



**Flügelbandteil wieder festschrauben.**

Resserrez la partie ouvrante.


Retighten screws of the sash part of the hinge.

**Exzenterbuchsen gemäß Darstellung einsetzen.**

Positionnez les bagues excentriques selon l'illustr.

Insert eccentric bushings as shown.

## Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment



**Horizontalverstellung  $\pm 2$  mm**

Réglage horizontal  $\pm 2$  mm

Horizontal adjustment  $\pm 2$  mm



**Flügel vor Verstellung unterstützen.**

Calez le vantail avant d'effectuer les réglages.

Support door leaf prior to adjusting.



**Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – ne graisser en aucun cas !

Bearing bushes made of maintenance-free PVC – do not lubricate!



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede  
Situation  
die passende  
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**<sup>®</sup>  
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com  
[www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu)